

Descripción del Producto

Las soluciones de carboxilatos de Bario de color amarillo pálido, de cadenas de ácidos saturados, tienen una gran variedad de solventes de hidrocarburo y aromáticos que se ajustan a las necesidades de los usuarios finales.

Uso

Los Carboxilatos de Bario Duroct®, son secantes auxiliares para pinturas. Promueven un secado completo y disminuyen la absorción de los secantes primarios. Use los carboxilatos de Bario en combinación con secantes tales como: Duroct®, Cobalto, Calcio, Estroncio, Manganeso, Cerio, Neodimio, Zinc y Zirconio. Los carboxilatos de Bario aumentan significativamente el brillo en los recubrimientos.

Nivel de Uso

El rango normal de adición es entre 0.1 - 0.3% de metal calculado en resinas sólidas. Éste debe considerarse solamente como una guía. La combinación óptima y concentraciones dependerán de las características totales de la formulación.

Manejo y Almacenamiento

El material puede ser almacenado en forma segura a temperaturas entre -15°C (5°F) and 40°C (105°F). Consulte la Hoja de Seguridad para información específica sobre seguridad y manejo. Emplee procedimientos estándar de seguridad para el manejo de químicos.

Productos

BARIO 12.5% Duroct®

La información de ventas está disponible con Servicio al Cliente, nuestros representantes de Ventas o la Gerencia Técnica.

BARIO/MARZO17/4

La información contenida en esta Hoja de Datos ha sido determinada a través de prácticas aceptadas y se considera verdadera. No existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de la información. Esta información es emitida con la condición expresa de que hagan sus propias pruebas para determinar la adecuación del producto a su uso particular.