

Descripción del Producto

Amplia gama de mezclas estabilizadas de secantes a base de Cobalto, listas para su uso, que pueden ser utilizadas en un rango amplio de sistemas de recubrimiento a base de agua. Las mezclas se proporcionan en solventes de hidrocarburos para satisfacer las necesidades del usuario.

Uso

Las mezclas se presentan de manera preestablecida y como tal, eliminan los problemas de gelificación como resultado de la naturaleza de base ácida, y de su interacción con secantes diversos. Los controles de producción garantizan las correctas proporciones en el metal, así eliminando cualquier variación en su desempeño asociada con fluctuaciones en la concentración de metal o en sus proporciones. Una adición es realizada al recubrimiento, para así reducir el potencial de incompatibilidad.

Nivel de Uso

Los rangos de adición deben ser determinados por la concentración del Cobalto. Las guías de rangos mostradas en la siguiente tabla se basan en una adición del Cobalto que varían entre 0.01 - 0.1% a un recubrimiento del 50% en resinas sólidas.

Manejo y Almacenamiento

El material puede ser almacenado en forma segura a temperaturas entre -15°C (5°F) and 40°C (105°F). Consulte la Hoja de Seguridad para información específica sobre seguridad y manejo. Emplee procedimientos estándar de seguridad para el manejo de químicos.

Productos

DriCAT® 506
DriCAT® 507
DriCAT® 509

La información de ventas está disponible con Servicio al Cliente, nuestros representantes de Ventas o la Gerencia Técnica.

MEZCLAS BASES AGUA/NOVIEMBRE17/4

La información contenida en esta Hoja de Datos ha sido determinada a través de prácticas aceptadas y se considera verdadera. No existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de la información. Esta información es emitida con la condición expresa de que hagan sus propias pruebas para determinar la adecuación del producto a su uso particular.